

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Россия +7(495)268-04-70

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Казахстан +7(7172)727-132

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Киргизия +996(312)96-26-47

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

<https://zetron.nt-rt.ru/> || znc@nt-rt.ru

Взрывозащищенный стационарный мультигазовый газоанализатор Exd IP66 Beijing Zetron MIC600. Технические характеристики.



Стационарный мультигазовый газоанализатор 4-20 мА Beijing Zetron MIC 600 «шесть в одном» используется для 24-часового непрерывного измерения температуры, влажности и различных концентраций газа в полевых условиях. 2,5-дюймовый цветной экран высокой четкости отображает результаты в режиме реального времени и передает их дистанционно.

Определяемые газы: O₂, CO, CO₂, O₃, H₂S, SO₂, Cl₂, TVOC, токсичные, горючие газы. Метод измерения: электрохимический, инфракрасный, газовый. Класс защиты IP66. Рабочая температура: от –40°C — + 70°C; относительная влажность: от 10 – 95% без конденсации.

Сделано в Китае. Производитель Beijing Zetron, модель MIC600

Описание Beijing Zetron MIC600

- Одновременное обнаружение 1-6 газов и измерение влажности и температуры
- Конструкция с защитой от обратного подключения, любая форма обратного подключения не приведет к повреждению прибора
- Емкость хранения данных на 100000 записей. Поддержка SD-карт объемом 16 Гб и более
- Беспроводная передача данных.
- Встроенной хватит на 24 часа непрерывной работы.
- Интерфейс RS 485 (опционально) и 4-20 мА одновременно
- Пульт дистанционного управления (на 15 м)

- Несколько режимов отображения информации на дисплее: одноканальный, многоканальный и режим наблюдения в реальном времени.

Предназначен для 24-часового непрерывного онлайн-мониторинга концентраций нескольких типов газов в полевых условиях. Более 500 типов для обнаружения.

Имея аналоговый выход 4-20 мА, он может быть интегрирован в распределенную систему управления (DCS) для обеспечения предупреждения и контроля высоких уровней ЛОС в рабочей среде.

Технические характеристики Beijing Zetron MIC600

Газы	O2, CO, CO2, O3, H2S, SO2, Cl2, TVOC, токсичные, горючие газы
Способ установки	Настенный Канальный
Степень защиты	IP66
Диапазон измерения	0-50000 PPM; 0-100% LEL; 0-100%Vol. Другие диапазоны могут быть настроены индивидуально
Рабочие условия	Температура: -40 °C ~ + 70 °C влажность: ≤10 ~ 95% относительной влажности
Дисплей	2,5-дюйма, цветной экран высокой четкости
Хранение данных	В стандартной конфигурации объем памяти рассчитан на 100 000 записей; функции хранения данных на SD-картах являются опциональной конфигурацией.
Маркировка взрывозащиты	Exia II CT6
Внешние размеры	210×170×85 мм (Д×В×Ш)
Вес	1.8 кг
Стандартные принадлежности	Руководство, квалификационный сертификат, гарантийный талон, упаковочная коробка
Дополнительные элементы	Сигнализация
	Система предварительной обработки
	Измерение температуры и влажности
	Хранение данных на SD-картах, беспроводная передача данных.
Принадлежности для установки	Настенный монтажный кронштейн, монтажные зажимы для крепления на трубах (трубы 1/2 «, 3/4 «), сварочное гнездо или фланец с резьбой из нержавеющей стали для

установки на трубопровод (необходимо указать размер фланца или трубы, например DN50, DN15 ...),
дождевик, пробоотборный насос 24 В постоянного тока или 220 В переменного тока (расстояние отбора проб 10 м),
вакуумный насос (расстояние отбора проб 40 м),
Импульсный источник питания 24 В, редуциционный клапан,
расходомеры

Взрывозащищенный стационарный газоанализатор Exd IP65 Beijing Zetron MIC500. Технические характеристики.



Стационарный газоанализатор Beijing Zetron MIC500 «четыре в одном» используется для 24-часового непрерывного измерения температуры, влажности и различных концентраций газа в помещении и полевых условиях. Прочный и взрывозащищенный корпус подходит для использования прибора в различных опасных местах и суровых промышленных условиях, широко используется в таких отраслях, как нефтяная, химическая, металлургическая, нефтеперерабатывающая, газотранспортная и распределительная, биохимическая и фармацевтическая и так далее.

Определяемые газы: O₂, CO₂, TVOC. Класс защиты IP65. Рабочая температура: от –40°C — + 70°C; относительная влажность: от 10 – 95% без конденсации.

Сделано в Китае. Производитель Beijing Zetron, модель MIC500

Описание Beijing Zetron MIC500

- Одновременное обнаружение 1-4 газов
- Звуковая и световая сигнализация, чувствительные датчики
- Беспроводная передача данных
- Поддержка SD карт
- 1,7-дюймовый цветной экран высокой четкости
- Пульт дистанционного управления (на 15 м)
- Конструкция с защитой от обратного подключения, любая форма обратного подключения не приведет к повреждению прибора
- Молниезащита, защита от перенапряжения

Газоанализатор серии MIC500 может использоваться для 24-часового непрерывного онлайн-мониторинга концентраций различных типов газов в помещении. Более 500 типов для обнаружения.

Прочный и взрывозащищенный корпус, поверхность которого обработана фторуглеродом подходит для использования прибора в опасных зонах и суровых промышленных условиях. Анализ возможен в режиме реального времени с помощью проводной или удаленной беспроводной передачи, а также передачи по сети.

Технические характеристики Beijing Zetron MIC500

Газы	O2
Способ установки	Настенный В трубопровод
Степень защиты	IP66
Диапазон измерения	0-30%Vol. Другие диапазоны могут быть настроены индивидуально
Рабочее напряжение	Постоянный ток 12 ~ 30 В , стандартный источник питания для одного оборудования — 24 В, стабилизированное напряжение постоянного тока с коммутацией 1 А или выше 1 А
Рабочие условия	Температура: -40 °C ~ + 70 °C влажность: ≤10 ~ 95% относительной влажности
Дисплей	1,7-дюйма, цветной экран высокой четкости
Метод работы	Установка стационарного типа, обнаружение в режиме реального времени, измерение коэффициента диффузии
Соединительный кабель	Используется 3-х жильный экранирующий кабель 4 ~ 20 мА, для RS485 используется 4-х жильный кабель, когда расстояние превышает 100 метров, диаметр одиночного провода ≥ 1,5 мм
Маркировка взрывозащиты	Exia II CT6
Внешние размеры	210×170×85 мм (Д×В×Ш)
Вес	1.8 кг
Стандартные принадлежности	Руководство, квалификационный сертификат, гарантийный талон, упаковочная коробка
Дополнительные элементы	Сигнализация
	Система предварительной обработки, беспроводная передача данных
	Измерение температуры и влажности
	Хранение данных на SD-картах
	Аксессуар для подключения к компьютеру для мониторинга
Принадлежности для установки	Настенный монтажный кронштейн, монтажные зажимы для крепления на трубах (трубы 1/2 «, 3/4 «), сварочное гнездо или фланец с резьбой из нержавеющей стали для

установки на трубопровод (необходимо указать размер фланца или трубы, например DN50, DN15 ...),
дождевик, пробоотборный насос 24 В постоянного тока или 220 В переменного тока (расстояние отбора проб 10 м), вакуумный насос (расстояние отбора проб 40 м),
Импульсный источник питания 24 В, редуционный клапан, расходомеры

Взрывозащищенный стационарный газоанализатор Exd IP65 Beijing Zetron MIC300. Технические характеристики.



Предназначен для 24-часового непрерывного онлайн-мониторинга концентраций нескольких типов газов в помещении. Более 500 типов для обнаружения

Определяемые газы: O₃, SO₂, H₂, ЛОС, HCL, NO, SF₆, токсичные, горючие газы. Метод измерения: электрохимический, инфракрасный, теплопроводный, ПИД. Класс защиты IP65. Рабочая температура: от –20°C — + 70°C; относительная влажность: от 10 – 95% без конденсации.

Сделано в Китае. Производитель Beijing Zetron, модель MIC300

Описание Beijing Zetron MIC300

- Конструкция с защитой от обратного подключения, любая форма обратного подключения не приведет к повреждению прибора
- Трехпроводная система 4-20мА стандартный выход сигнала, 2 группы релейных переключателей, дополнительный выход напряжения
- Звуковая и световая сигнализация
- Беспроводная передача данных, хранение информации на внутренней памяти.
- Пыле-, влаго- и взрывозащита
- Защита от перенапряжения
- Автоматическое отслеживание нулевой точки для предотвращения дрейфа.

Сфера использования

Широко используется в химической, электроэнергетической, газовая, целлюлозно-бумажная промышленности, а также для очистных сооружений сточных вод, коммерческих и промышленных кондиционеров, ледовых и хоккейных арены, пивоварен и так далее.

Технические характеристики Beijing Zetron MIC300

Принцип обнаружения	Электрохимический, инфракрасный, теплопроводный, ПИД-фотоионизация и др.				
	В зависимости от типа газа, дальности действия, условий эксплуатации и требований пользователя, датчик может быть настроен индивидуально.				
Срок службы	Срок службы электрохимического принципа: 2 ~ 3 года;				
	Срок службы инфракрасного излучения: 5 ~ 10 лет;				
	Срок службы теплопроводности: 5 лет				
Допустимая погрешность	± 3% F.S (можно настроить другие или более высокие уровни точности)				
Линейность	≤±2%	Повторяемость	≤±2%	Неопределенность	≤±2%
Время отклика	T90≤30 секунд			Время восстановления	≤30 секунд
Рабочая среда	Температура: -40 °C ~ + 70 °C, влажность: ≤10 ~ 95% относительной влажности (обычная)				
Рабочее напряжение	Постоянный ток 12 ~ 30 В постоянного тока				
	стандартный источник питания для одного оборудования — 24 В постоянного тока, стабилизированное напряжение импульсный источник питания 1А или выше 1А				
Метод работы	Стационарная установка, онлайн-мониторинг, измерение диффузионного типа				
Уровень защиты	IP65				
Маркировка взрывозащищенности	EXD II ct6				
Размеры	233 × 205 × 65 мм (Д × В × Ш)				
Вес	1 кг.				
Стандартные принадлежности	Руководство пользователя, квалификационный сертификат, гарантийный талон, упаковочная коробка				

Определяемые газы

Газ	Детектор кислорода/O2			
Дальность обнаружения	0 ~ 1 ppm			
	0 ~ 10 ppm			
	0 ~ 100 ppm			
	0 ~ 1000 ppm			

	0 ~ 5000 ppm
	0 ~ 50000 ppm
	0 ~ 100000 ppm
	0 ~ 200 мг / л
	0 ~ 100%LEL
	0~ 20%Vol
	0~ 50%Vol
	0~ 190%Vol
	Другие диапазоны могут быть настроены индивидуально
Разрешение	0.01ppm или 0.001ppm (0 ~ 10 ppm);
	0.01ppm (0 ~ 100 ppm),
	0.1ppm (0 ~ 1000 ppm),
	1ppm (0 ~ 10000 ppm или больше),
	0.01 mg/l (0 ~ 200 mg/l),
	0.1% LEL,
	0.01%Vol
	0.001% Vol
	Другие диапазоны могут быть настроены индивидуально

Алматы (7273)495-231 Ангарск (3955)60-70-56 Архангельск (8182)63-90-72 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Благовещенск (4162)22-76-07 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Владикавказ (8672)28-90-48 Владимир (4922)49-43-18 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89	Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Иркутск (395)279-98-46 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Коломна (4966)23-41-49 Кострома (4942)77-07-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Курган (3522)50-90-47 Липецк (4742)52-20-81	Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Ноябрьск (3496)41-32-12 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Петрозаводск (8142)55-98-37 Псков (8112)59-10-37 Пермь (342)205-81-47	Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Саранск (8342)22-96-24 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Сургут (3462)77-98-35 Сыктывкар (8212)25-95-17 Тамбов (4752)50-40-97 Тверь (4822)63-31-35	Тольятти (8482)63-91-07 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)33-79-87 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Улан-Удэ (3012)59-97-51 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Чебоксары (8352)28-53-07 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Чита (3022)38-34-83 Якутск (4112)23-90-97 Ярославль (4852)69-52-93
Россия +7(495)268-04-70		Казахстан +7(7172)727-132		Киргизия +996(312)96-26-47

<https://zetron.nt-rt.ru/> || znc@nt-rt.ru