

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4962)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Россия +7(495)268-04-70

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Казахстан +7(7172)727-132

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Киргизия +996(312)96-26-47

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

<https://zetron.nt-rt.ru/> || znc@nt-rt.ru

Zetron PTM600-Bio 4in1 Biogas Detector CH4 CO2 O2 H2S



Parameter

Gases to be detected	Arbitrary combination of 1 ~ 6 types of gases which can be expanded to 18 or more types of gases, such as toxic gases, oxygen gas, carbon dioxide, inflammable and explosive gases, TVOC, and so on.
Detection range	CH4: 0~100%、CO2: 0~100%、O2: 0-25%VOL、H2S: 0~5000ppm
Accuracy	CH4:1% VOL、CO2:1% VOL、O2 : 1% VOL、H2S: 1ppm
Working environment	Temperature: -40 °C ~ + 70 °C Humidity: ≤10 ~ 95% RH
Sample gas temperature	-40 °C ~ + 70 °C, and the optional configuration of high-temperature sampling and cooling filter handle will be possible to detect the smoke gas at the temperature of 1300 °C.
Power supply	3.6VDC, 10000mA high capacity rechargeable polymer battery
Display mode	3.5-inch high-definition color screen
Detection mode	Built-in pump-suction type measurementFlow rate at 800 ml / min
Alarm mode	Sound & light alarm, vibration alarm, turning off the alarm.
Protection level	IP66
Explosion-proof type	Intrinsically safe type
Explosion-proof mark	Exia II CT6
Exterior dimensions	230×210×120 mm (L×H×W)
Weight	2.5Kg